



ART::BOX

Mobil. Skalierbar. Unermüdlich.

Immersives 3D-Audio einfach mit auf Tour nehmen: ART::BOX ist ein tragbarer Audioserver für Sounddesigner und Toningenieure, die Anpassungsfähigkeit und Präzision benötigen: Ob auf Tournee mit immersiven Installationen oder bei der Einrichtung dynamischer 3D Audio Klangwelten an verschiedenen Orten - die ART::Box bietet professionelle Leistung für den Dauerbetrieb in kompakter Form.

Kompatible Software-Module:

- ART::IP v2 (Immersive Performance v2)

Der tragbare Audioserver unterstützt Dante PCIe oder optional Dante Virtual Soundcard Software und bietet 64 Ein- und Ausgänge mit niedriger Latenz.

Unabhängig davon, ob Sie für kleine Installationen die ART::Immersive Compact-Software oder für große dynamische Umgebungen die ART::Immersive Performance v2-Software nutzen: Die ART::BOX liefert anpassungsfähige 3D-Audio-Lösungen in einer Box. Immer bereit, überall dorthin mitzukommen, wo die Kreativität Sie hinführt.

Zentrale Vorteile

- Arbeitet mit vorhandenen Audiosystemen
- Arbeitet mit Lautsprechern jeder Marke
- Baulich optimiert für einfachen Transport
- Dante I/O (MADI auf Anfrage verfügbar)
- 256 x 256 Matrix
- Skalierbare Optionen für kleine bis große immersive Installationen

AMADEUS::ART

AMADEUS::ART ist ein umfassendes System aus Software, Hardware, Dienstleistungen und Inhalten für immersive Audioerlebnisse bis hin zu fortschrittlicher aktiver Raumakustik.

- Hardware basierend auf Ihren Anforderungen bezüglich Signalbearbeitung und Anschlüssen
- Softwaremodule für aktive Raumakustik und immersives Audio
- Bei Bedarf kombinierbar mit dem Fachwissen von Amadeus in den Bereichen Design/Tuning/Wartung
- Bei Bedarf Inhalte für immersive Anwendungen: Nutzen Sie unser stetig wachsendes Angebot.

Technische Daten

	ART::BOX
Eingangskanäle	256
Ausgangskanäle	256
Lautsprecher-Ausgänge	bis zu 256
Raumakustikmikrofone	-
Immersives Audioobjekte	bis zu 128
Delay & Gain Mischmatrix	256 x 256
Signalbearbeitung Raumakustik	-
Signalbearbeitung Immers. Audio	Compact (ART::IC) oder Performance v2 (ART::IP v2) Software
Raumakustik + immersives Audio simultan	Nein
Abtastrate	44,1 kHz - 96 kHz
Serverhardware	Hochwertige Hardware, Industriestandard
Versorgung	100-240 VAC, 150 W
Redundante Versorgung	100-240 VAC, 150 W PSU extern (24 V optional)
Abmessungen	190 x 120 x 190 mm
Gewicht	etwa 3 kg
Betriebstemperatur	0 °C - +45 °C
Feuchtigkeit	10% - 93% @ 40 °C, nicht kondensierend

