

Leistungsverstärker

AMP Serie

Die professionellen 2-Kanal- und 4-Kanal-Installationsverstärker der AMP Serie bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Leistungsstabilität.



AMP 4X1000

Weitere Merkmale:

- Modularer Aufbau (jeder Kanal ist vollständig getrennt, so dass Interferenzen mit anderen Kanälen vermieden werden).
- Schaltnetzteil, intelligenter Limiter, Schutzschaltungen, drehzahl geregelter Lüfter
- Kompaktes, leichtes 1 HE-Gehäuse

Technische Merkmale

	AMP 500	AMP 1500	AMP 4X500	AMP 4X1000
Kanäle	2	2	4	4
Ausgangsleistung 8 Ω	2 x 350 W	2 x 800 W	4 x 350 W	4 x 1000 W
Ausgangsleistung 4 Ω	2 x 500 W	2 x 1500 W	4 x 500 W	4 x 1500 W
Ausgangsleistung 2 Ω	2 x 600 W	2 x 1800 W	-	-
Ausgänge	Speakon Twist-Anschluss			
Eingänge / Link	Symmetrische XLR			
Eingangsimpedanz	20 kOhm			
Eingangsverstärkung	0 dBu / -2 dBu / -4 dBu			
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz			
THD+N	< 0,1 %			
Störabstand	> 105 dB			
Übersprechen	> 75 dB			
Kühlung	Temperatur geregelter Lüfter			
Spannungsversorgung	220-240 V, 50/60 Hz			
Maße	481 x 45 x 265 mm			
Gewicht	4,1 kg	4,4 kg	5 kg	6,5 kg