

# Aktive Subwoofer



## SBS 10

Der aktive SBS 10 Subwoofer mit 160 W für den Woofer und 2 x 60 W für externe Lautsprecher gibt jeder Beschallungsanlage mit den nötigen niedrigen Frequenzen den richtigen Klang.



- 100 V Line- oder symmetrische und unsymmetrische Audioeingänge
- Integrierter Equaliser für Höhen- und Basssteuerung
- Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Clipping der Ausgänge



### Technische Daten

Nennleistung .....	160 W Subwoofer,
.....	120 W ext. Lautsprecherverstärker
Frequenzgang .....	Subwoofer: 20 - 200 Hz
.....	Lautsprecher: 20 Hz - 20 kHz
Übergangspunkt.....	40 - 200 Hz
Treiber .....	10" (254 mm) Woofer
Ausgangsimpedanz.....	8 Ohm
Bassregelung .....	30 Hz +/- 12 dBu
Höhenregelung.....	12 kHz +/- 12 dBu
Abmessungen .....	380 x 430 x 427 mm
Gewicht .....	17 kg
Material .....	MDF, lackiert

# Aktive Subwoofer



## SBS 10

Beispiel 1 für ein eigenständiges System: SBS 10 und 2 x VIVA 8

Die Leistung des SBS 10 Subwoofers wird mit 2 VIVA 8 Lautsprechern optimal genutzt. VIVA 8 ist mit einem 8"-Treiber und einem 1" Tweeter und bietet einen leistungsstarken, klaren Klang. Die Lautsprecher sind in schwarz oder weiß verfügbar und können horizontal oder vertikal angebracht werden.



Beispiel 2 für ein eigenständiges System: SBS 10 und 4 x VIVA 4

Sollen kompaktere Lautsprecher genutzt werden, können je zwei VIVA 4 Lautsprecher parallel angeschlossen werden. Auch diese Lautsprecher sind in schwarz oder weiß verfügbar.

Je nach Anforderungen sind auch andere Kombinationen möglich.

