

# Leistungsverstärker

## AMP Serie

Die professionellen 2-Kanal- und 4-Kanal-Installationsverstärker der AMP Serie bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Leistungsstabilität.



AMP 4X500

Weitere Merkmale:

- Modularer Aufbau (jeder Kanal ist vollständig getrennt, so dass Interferenzen mit anderen Kanälen vermieden werden).
- Schaltnetzteil, intelligenter Limiter, Schutzschaltungen, drehzahl geregelter Lüfter
- Kompaktes, leichtes 1 HE-Gehäuse

### Technische Merkmale

	AMP 500	AMP 1500	AMP 4X500
Lanäle	2	2	4
Ausgangsleistung 8 Ω	2 x 350 W	2 x 800 W	4 x 350 W
Ausgangsleistung 4 Ω	2 x 500 W	2 x 1500 W	4 x 500 W
Ausgangsleistung 2 Ω	2 x 600 W	2 x 1800 W	4 x 600 W
Ausgänge	Speakon Twist-Anschluss		
Eingänge / Link	Symmetrische XLR		
Eingangsimpedanz	20 kOhm		
Eingangsverstärkung	2 dBu		
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz		
THD+N	< 0,1 %		
Störabstand	> 105 dB		
Übersprechen	> 75 dB		
Kühlung	Temperatur geregelter Lüfter		
Spannungsversorgung	220-240 V, 50/60 Hz		
Maße	483 x 44 x 375 mm		
Gewicht	5,6 kg	7 kg	7,2 kg