

Leistungsverstärker



DCA Serie

Die modernen Klasse D Leistungsverstärker der DCA Serie können für unterschiedlichste Anwendungen wie Livemusik, Hintergrundmusik oder Konferenzbeschallung genutzt werden.



- Phoenix-Ein- und -Ausganganschlüsse
- Zwei Ausgänge, die per Schiebeschalter für Parallel-, Stereo- oder Brückenmodus konfiguriert werden können
- Schiebeschalter für Tiefpassfilter, Ground Lift und Eingangsempfindlichkeit
- Temperaturregelte Lüfter
- Schutzschaltungen

Technische Merkmale

	DCA 200	DCA 400
Ausgangsleistung	2x 200 W (4 Ohm), 2x 100 W (8 Ohm), 1x 400 W (8 Ohm, Brückenmodus)	2x 400 W (4 Ohm), 2x 200 W (8 Ohm), 1x 800 W (8 Ohm, Brückenmodus)
Ausgänge	2x Phoenix-Ausgänge, 2x Phoenix Audiolinks	
Ausgangsmodi	Parallel-, Stereo-, Brückenmodus	
Eingänge	2x symmetrische Phoenix	
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz	
THD	0,1 %	
Rauschabstand	> 100 dB	
Eingangsempfindlichkeit	Wählbar: 0 dBu / +3 dBu / +6 dBu	
Eingangsimpedanz	10 kOhm	
Tiefpassfilter	70 Hz (ein-/ausschaltbar)	
Ground-Lift	Ein-/ausschaltbar	
Schutzschaltungen	Überstrom, Übertemperatur, Audio-Limiter	
Kühlung	Temperaturregelter Lüfter	
Spannungsversorgung	AC 230 V, 50 Hz	
Max. Verbrauch	280 VA (1 Hz Sinuswelle, Ausgangsleistung 2x 100 W @ 8 Ohm)	560 VA (1 Hz Sinuswelle, Ausgangsleistung 2x 200 W @ 8 Ohm)
Standby-Verbrauch	21 VA	
Abmessungen	483 x 44 x 240 mm, 1 HE, 19"	
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg
Farbe	schwarz (RAL 9017)	