

Leistungsverstärker



iA 4X Serie



- Robuster 4-Kanal-Leistungsverstärker
- Klasse D
- 100 V Direktausgang oder 8 Ohm
- Auto-Standby für jeden Kanal
- Schaltnetzteil mit PFC
- Ideal für mittlere bis große PA- oder Hintergrundbeschallungen

Technische Merkmale

	iA 4X120	iAC 4X240
Ausgangsleistung	4 x 120 W	4 x 240 W
Betriebsmodi	100 V Direktausgang und 8 Ohm, Auswahl durch Verdrahtung der einzelnen Kanäle	
Ausgänge	Phoenix-Schraubklemmen	
Eingänge	Symmetrische Linepegel Phoenix-Schraubklemmen	
Empfindlichkeit Eingänge	0 dBu	
Pegelsteuerung	Minimum: $-\infty$, Maximum: 0 dB	
Hochpassfilter	80 Hz, pro Kanal individuell einstellbar	
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (ohne Hochpassfilter); 80 Hz - 20 kHz (mit Hochpassfilter)	
THD	< 0,1 %	
Störabstand	80 dB	
LED-Anzeigen	Signal, Power, Clip, Protect	
Kühlung	Lüfter	
Auto-Standby-Funktion	Individuell einstellbar für jeden Kanal. Aktivierungszeit (kein Eingangssignal festgestellt): 2 Minuten	
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz; Schaltnetzteil mit PFC	
Abmessungen	482 x 44 x 420 mm	
Gewicht	6,5 kg	