

Einbau-Lautsprecher

MCR Serie



- Passive 100 V-Einbaulautsprecher
- Minimalistisches Design mit randlosem Grill
- Springkraftklemme an der Rückseite für eine schnelle Installation ohne Werkzeug
- Für Durchsagen und Hintergrundmusik
- Optionale Rückseiten-Abdeckung BC-4 für MCR-4T



Technische Daten

MCR 4T:

Nennleistung6 W
 Übertragerabgriffe6 W - 3 W - 1,5 W / 100 V
 Empfindlichkeit.....90 dB (1 W / 1 m)
 Max. SPL.....99 dB (P_{max} /1 m) bei 190 Hz
 Frequenzgang180 Hz - 14 kHz
 Abdeckung120° konisch
 Treiber.....4"
 AbmessungenØ 181 x 51 mm
 EinbaumaßeØ 151 mm Ausschnitt
 Gewicht0,62 kg
 MaterialMetall, pulverbeschichteter Grill
 Farbeweiß (RAL 9016)

MCR 6T:

Nennleistung20 W
 Übertragerabgriffe20 W - 10 W - 5 W / 100 V
 Empfindlichkeit.....92 dB (1 W / 1 m)
 Max. SPL.....105 dB (P_{max} /1 m) bei 1650 Hz
 Frequenzgang80 Hz - 14 kHz
 Abdeckung120° konisch
 Treiber.....6"
 AbmessungenØ 219,5 x 65,6 mm
 EinbaumaßeØ 190 mm Ausschnitt
 Gewicht1,01 kg
 MaterialMetall, pulverbeschichteter Grill
 Farbeweiß (RAL 9016)