

Aufbau-Lautsprecher



RF Serie

- Leistungsstarke, professionelle passive 2-Wege-Lautsprecher mit hervorragender Klangwiedergabe
- RFS 12 Subwoofer für erweiterten Frequenzgang und noch mehr Schalldruck
- Speakon- und Phoenix-Anschlüsse
- Für 8 Ohm Anwendungen
- Optionale Montagewinkel und Halterungen für die horizontale und vertikale Montage



RF 6



RF 10



RFS 12

Technische Daten	RF 6	RF 10	RFS 12
Typ	Full-Range-2-Wege-Lautsprecher		Subwoofer
Impedanz	8 Ω		
Nennleistung	150 W RMS, 300 W Peak	250 W RMS, 500 W Peak	350 W RMS, 700 W Peak
Empfindlichkeit	97 dB (1 W / 1 m)	99 dB (1 W / 1 m)	96 dB (1 W / 1 m)
Max. SPL	123 dB	128 dB	128 dB
Frequenzgang	75 Hz - 19 kHz (-5 dB)	60 Hz - 19 kHz (-5 dB)	33 - 160 Hz (-5 dB)
Treiber	6,5" Tieftöner, 1" Hochtöner	10" Tieftöner, 1,35" Hochtöner	12" Tieftöner
Trennfrequenz	2,2 kHz	2 kHz	-
Abstrahlwinkel	75° x 55°	75° x 55°	-
Abmessungen (T x B x H)	290 x 270 x 480 mm	395 x 350 x 600 mm	591 x 485 x 535 mm
Gewicht	9 kg	18 kg	31,6 kg
Montageoptionen	Stativbefestigung, M10 Aufhängepunkte, optionale Montagebügel FR H6B & RF H10B (horizontal), RF V6B & RF V10B (vertikal), RF UB universeller Montagebügel		M20 Gewinde für Stativ, M10 Aufhängepunkte
Lautsprecher-Abdeckung	Stahl, pulverbeschichtet		
Farbe	schwarz		

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

© MediasPro Medientechnik GmbH für die deutsche Version 06/2023 - www.mediaspro.de - info@mediaspro.de