

T-2150X / T-2300X Leistungsverstärker

ARSONIC®



Die 2-Kanal-Verstärker bieten Leistungen von 2x 150 Watt und 2x 300 Watt. Sämtliche Anschlüsse sind steckbar ausgeführt. Die frontseitige Bedienung ist ideal für den Betrieb in Schränken ohne rückwärtigen Zugang.

- Schutzschaltungen für Gleichspannung, Kurzschluss, thermische Überlast
- Symmetrische Phoenix- und Klinkenstecker-Eingänge
- Phoenix Lautsprecherausgänge
- Fünfstufige Pegelanzeige mit Clip je Kanal
- LED-Anzeige für Protect und Power
- Stufenlos geregelter Leiseflüter
- Rastpotentiometer
- Ground Lift Schalter
- Hergestellt von Bittner Audio



Leistung	2x 150 W, 2x 300 W
Lautsprecheranschlüsse	4 - 16 Ω
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (0 dB, -0,3 dB)
THD	<0,08 %
Störabstand	>100 dB
Kanalabtrennung	>85 dB
Eingangsempfindlichkeit	0 dB / 20 kΩ
Lesitungsaufnahme	350 W, 550 W
Abmessungen	482 x 320 x 88 mm
Gewicht	10 kg, 12 kg