

CUI-2 USB-Mikrofon-Schnittstelle mit Vorverstärker



Mit dem Clockaudio USB-Interface CUI-2 erfüllt praktisch jedes Clockaudio-Mikrofon die Anforderungen von Fachleuten im Homeoffice. Mit Anschlüssen für bis zu zwei Mikrofonen, einem hochwertigen integrierten Vorverstärker, RGB-LED- und einer Vielzahl von Einstellungsfunktionen gewährleistet das Interface höchste Sprachverständlichkeit bei der Telearbeit oder bei Videokonferenzen.

Das CUI-2 ist für die unauffällige Montage unter einem Schreibtisch oder Tisch konzipiert. Clockaudio-Mikrofone können einfach über die USB-Schnittstelle an einen Laptop, Desktop-Computer oder ein Tablet angeschlossen werden. Typische Anwender sind zum Beispiel Daytrader, Yogalehrer, Podcaster, Gamer oder Fachleute, die aus der Ferne oder von unterwegs arbeiten.

Merkmale:

- USB Schnittstelle mit Vorverstärker für bis zu zwei Mikrofone
- Versorgung über USB-Bus, 24 Bit/48 kHz, Plug-and-Play ohne Treiber für PC, Mac und andere
- Einfache Installation und Befestigung unter einem Tisch mit zwei Schrauben
- Rauscharmes Design, optimiert für Clockaudio-Mikrofone
- Verstärkungsregelung von 10 - 50 dB
- 48 V Phantomspeisung
- Anschluss für kapazitive Touch-Schalter von Clockaudio
- Regelung der LED-Helligkeit
- RGB Farbauswahl für Stummschaltung an/aus
- Modus für Stummschaltung per einmaligem Tastendruck oder per Push-to-Mute
- VU-Meter zur Einstellung der Mikrofonverstärkung über Clockaudio Touch-Switches
- Im Demo-Modus werden ein Audio-Testton am USB-Eingang ausgegeben und die RGB-Farben angezeigt
- Kompaktes Aluminiumgehäuse mit Flanschbefestigung
- Manipulationssichere Frontabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Optionale externe 12 V Stromversorgung

Technische Merkmale

C 1020-USB	
Audio-Merkmale	
Eingang	Symmetrisch, RF-gefiltert
Verstärkung	vVriabel, 10 - 50 dB
Eingangsimpedanz	2,5 kOhm
Phantomspeisung	48 V (immer an)
Ersatz-Anschlussblock	Molex 39500-0006
EIN	-122 dBu
System-THD+N	<0,01 % bei jeder verstärkung, Eingangssignal 3 dB unter Maximum
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz, +/- 1 dB @ 40 dB Verstärkung
Allgemeine Merkmale	
Eingang TS-Steuerung	RJ-45, Schnittstelle zu Clockaudio TS-C1 und Clockaudio Touch-Switchen
Verbrauch (USB-B)	2 W
Max. Abmessungen	129 x 85 x 37 mm
Befestigungsschlitze	117 - 120 mm (Mitte zu Mitte)
Befestigung	empfohlene Schrauben: #6 (Gewindedurchmesser 3,5 mm)
Gewicht	Gerät: 227 g, Versand: 363 g

CUI-2 USB-Mikrofon-Schnittstelle mit Vorverstärker



Technische Merkmale

	C 1020-USB
Audio-Merkmale	
Eingang	Symmetrisch, RF-gefiltert
Verstärkung	vVriabel, 10 - 50 dB
Eingangsimpedanz	2,5 kOhm
Phantomspeisung	48 V (immer an)
Ersatz-Anschlussblock	Molex 39500-0006
EIN	-122 dBu
System-THD+N	<0,01 % bei jeder verstärkung, Eingangssignal 3 dB unter Maximum
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz, +/- 1 dB @ 40 dB Verstärkung
Allgemeine Merkmale	
Eingang TS-Steuerung	RJ-45, Schnittstelle zu Clockaudio TS-C1 und Clockaudio Touch-Switchen
Verbrauch (USB-B)	2 W
Max. Abmessungen	129 x 85 x 37 mm
Befestigungsschlitze	117 - 120 mm (Mitte zu Mitte)
Befestigung	empfohlene Schrauben: #6 (Gewindedurchmesser 3,5 mm)
Gewicht	Gerät: 227 g, Versand: 363 g