



D 700



D 700S

Die dynamischen Clockaudio D 700 und D 700S Handmikrofone besitzen Supernierencharakteristik. Die Mikrofone wurden für hochwertige Sprach- und instrumental-Anwendungen entwickelt. Das D 700S-Mikrofon ist zusätzlich mit einem Reedschalter zum geräuschlosen An-Aus-Schalten versehen.

Merkmale:

- Robuste Metallgusskonstruktion
- Supernierencharakteristik
- Breiter, gleichmäßiger Frequenzgang
- Neodym-Magnet
- Symmetrischer Ausgang
- D 700S: Reedschalter zum geräuschlosen An-Aus-Schalten
- Integrierte Stoßdämpferhalterung für hervorragende Geräuscharmheit bei der Handhabung.
- Im Lieferumfang enthalten: Schwenkbarer Stativadapter SA 5

Technische Merkmale

| | D 700 | D 700S |
|----------------------|--|--|
| Typ | Dynamisches Handmikrofon | |
| Richtcharakteristik | Superniere | |
| Frequenzgang | 50 Hz - 18 kHz | |
| Empfindlichkeit | -74 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) | -73 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) |
| Impedanz | 300 Ohm | |
| Anschluss | Männlicher 3-poliger XLR | |
| Maße | Ø 54 mm, Länge: 178 mm | Ø 51 mm, Gesamtlänge: 175 mm |
| Gewicht | 327 g | 360 g |
| Farbe / Beschichtung | Satin Schwarz | |
| Zubehör mitgeliefert | Schwenkbarer Befestigungsclip SA 5 (Stativadapter mit 5/8-Zoll- und 3/8-Zoll-Innengewinde) | |