

SM-Mikrofone

Mikrofone



SM 1L-P / SM 1-P

Festinstallation

Tagungs- & Medienräume
Ausstellungen & Geschäfte
Schiffe & Yachten

Die SM-Mikrofone SM 1L-P und SM 1-P von inout sind für industrielle Anforderungen konzipiert:

- Für Dauerbetrieb
- Große Abdeckung
- Pegelerfassung
- Mitschnitt von Gesprächen
- Alle Anwendungen, in denen omnidirektionale Grenzmikrofone gewünscht sind

Zusätzliche Merkmale des SM 1-P:

- Für Umgebungsgeräusch-Abgleich ANC
- Phantomspeisung mit Überprüfungsfunktion der Speisung

Technische Daten

- Omnidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon
- Frequenzgang: 90 Hz - 15 kHz
- Empfindlichkeit: -65 dB +/- 2 dB bei 1 kHz
- Störabstand: 42 dB (A)
- Max. SPL: 122 (THD 1 %)
- Ausgangspegel:
 - SM 1-P: 9 mV RMS
 - SM 1L-P: 850 mV
- Spannungsversorgung:
 - SM 1-P: Phantomspeisung (9 - 48 V)
 - SM 1L-P: Getrenntes Netzteil (12 V DC)
- Anschlüsse:
 - SM 1-P: 3-poliger Phoenixstecker
 - SM 1L-P: 4-poliger Phoenixstecker
- Maße: 96 (H) x 40 (B) x 22 (T) mm
- Gewicht: 80 g
- Farbe: lichtgrau (RAL 7040)
- Betriebstemperatur: 0 - +55°C
- Lagertemperatur: -20 - +60°C