

S Serie SX/SA118



S Serie - kompakt und leistungsstark

Die Basswiedergabe ist für alle Musikgenres von entscheidender Bedeutung. Die Subwoofer der S Serie von Renkus-Heinz ergänzen die Lautsprecherreihen des Herstellers mit tiefen, straffen Bässen aus erstaunlich kompakten Gehäusen. Die speziell entwickelten Tieftöner besitzen eine hohe Auslenkung und sind perfekt auf das Gehäuse und den (optional) eingebauten Leistungsverstärker abgestimmt.

Der SX/SA118 Subwoofer liefert die Leistung und den Druck eines 18-Zoll-Tieftöners in einem kompakten Gehäuse, das sich leicht in jedes Projekt integrieren lässt. Große Bassreflexöffnungen sorgen dafür, dass der kräftige Bass nicht durch Rauschen oder Flattergeräusche beeinträchtigt wird.

Anwendungsbeispiele

- SX/SA118 Subwoofer sind die perfekte Ergänzung für alle Breitband-Lautsprecher von Renkus-Heinz.
- Als Einzelgerät ideal als Subbass-Erweiterung oder für tieffrequente Soundeffekte (LFE) in Beschallungs-, AV- und Multimedia-Anwendungen.
- Mehrere Subwoofer sorgen für eine durchschlagende Wirkung bei allen musikalischen Darbietungen.
- Eingelassene Griffe, optionale Rollen und ein optionaler Aufsatz-Stativadapter ermöglichen eine einfache Kombination mit kompakten Breitband-Lautsprechern in mobilen Anwendungen.

Vielseitigkeit als Bauprinzip

Dank universeller M10-Befestigungspunkte, einem Standard-Stativ-Gewinde, optionalen Rollen und versenkten Griffen können die SX/SA118 entweder fest installiert oder mobil eingesetzt werden.

Die optionalen SA2000 Leistungsverstärker sind präzise auf den Leistungsbedarf der SA118 Subwoofer abgestimmt. Der in den Subwoofern integrierte Verstärker schafft zusätzlichen Platz im Rack und macht die Verlegung von Lautsprecherkabeln überflüssig.

Der DSP der SA2000 Leistungsverstärker wird über RHAON II gesteuert und verfügt über acht vollparametrische EQ-Filter, High- und Low-Shelf sowie Hoch- und Tiefpassfilter und ein Delay von bis zu 340 ms. Der Zugriff auf die Funktionen erfolgt einfach über einen Windows-Computer mit RHAON II.

Der SA118 Subwoofer ist Dante-vernetzbar, einschließlich AES67-Kompatibilität und Netzwerkredundanz.

S Serie Subwoofer

SX118

passiv

SA118-RD

RHAON + redundantes Dante

**Leistungsstarker,
direkt abstrahlender
18-Zoll Subwoofer**



Exzellente Leistung

Der SX/SA118 bietet herausragende 132 dB Peak SPL und eine starke Leistung von 32 - 130 Hz.

Vielseitig

Eingelassene Griffe, Gewinde für ein optionales Stativ und optionale Rollen für mobile Anwendungen.

Optimale Klangwiedergabe

Design mit großen Öffnungen und direkter Abstrahlung für tiefe, kraftvolle Bässe ohne Verfärbungen oder Rauschen.

Aktives Modell verfügbar

Der SA2000 Verstärker bietet hohe Ausgangsleistung, Limiter für vollständigen Schutz, analoge Eingänge und optionale AES- und Dante-Eingänge.

Technische Merkmale

	SX118	SA118-RD
Empfindlichkeit	98 dB (1 W / 1 m, halber Raum)	1,4 V RMS bei Nennleistung, analog
Leistung	1000 W AES @ 4 Ohm	s. Daten zum Verstärker SA2000 unten
Frequenzweiche	120 Hz oder niedriger empfohlen	100 Hz aktiv
Anschlüsse	2x Speakon NL4; vierpolige Klemmleiste, alle parallel	2x XLR-3, Eingang und Durchschleifen, Analog und AES 2 x RJ45, Ethernet/RHAON/Dante
Frequenzgang	36 Hz to 110 Hz (- 3 dB), 32 Hz to 130 Hz (- 10 dB)	
Max. SPL	132 dB (Peak, halber Raum)	
Wandler	Woofer: SSL18-11, Nachrüstsatz: REC18-11	
Gehäuse / Abdeckung	19 mm Birken-Mehrschichtholz / 16 Gauge pulverbeschichteter Stahl	
Lackierung	schwarz (RAL9011) oder weiß (RAL 9010), optional: Farben nach Kundenwunsch	
Befestigung	16x M10 Montagepunkte; 1x M20 Mutterplatte / Stativadapter	
Maße (bxhxt)	640 mm x 597 mm x 508 mm	
Gewicht	47,6 kg	

Merkmale Verstärker

	SA2000-RD (Brooklyn II)
Audio-Anschlüsse	2x XLR-3, Eingang und Durchschleifen, Analog und AES; 2x RJ45, Ethernet/Dante primär und sekundär
Latenz	6,25 ms analog & AES / 6,25 ms + Dante-Übertragungslatenz
Max. Eingangspegel	+22 dBu, Analog, 0 dBFS digital
Netzwerk-Anschlüsse	2x RJ45, Dante primäres & sekundäres Ethernet/RHAON (<i>Bitte beachten: Dante u. RHAON teilen ein einzelnes o. ein redundantes Ethernet Netzwerk.</i>)
Nutzer-DSP	Acht voll-parametrische Filter, Hi-Shelf/Low Shelf, Tief- und Hochpassfilter, Delay bis 340 ms.
Software	RHAON II
Leistung	LF = 2000 Watt @ 8 Ohm
Stromversorgung	100-240 V, 50/60 Hz automatisches Umschalten
Verbrauch	Ruhe: 200 mW. 1/8 Leistung 480 W (<i>Einsetzen des Limiters</i>). 1/3 Leistung: 1200 W (<i>harter Limiter</i>).
Netzstecker	Neutrik powerCON TRUE-1
Betriebstemperatur	Max.: 60° C (keine direkte Sonnenexposition); Min.: -30° C, Lautsprecher bei Kälte nicht ausstellen, damit das Innere nicht unter 0° C kalt wird.
	<i>Bitte beachten: Alle analogen Ein- und Ausgänge entsprechen dem AES Standard 48-2005.</i>

Abmessungen

