

AV25-2 NET

STEWART™
AUDIO



Kompakt, verlässlich, hervorragender Klang.

Dazu vernetzbar. Der AV25-2 NET Klasse D Verstärker ist ideal für hochwertige gewerbliche und ProAudio-Installationen mit Dante®-Netzwerken.

Lautlose Konvektionslüftung und extrem komprimierte, leichte Bauweise schaffen höchste Flexibilität bei der Platzierung der Verstärker im Raum.

- 35 W x 2 @ 4 Ohm
25 W x 2 @ 8 Ohm
- Für Dante®-Netzwerke
- Verzerrungsfreie dynamische Leistungsabgabe über den gesamten Frequenzbereich
- Lautlose Kühlung durch Konvektion
- 1/3 19"
- Optionale Befestigungssets, auch für Stangen und Verstrebungen
- Ideal zum Beispiel für Schulen, Restaurants und Geschäfte

AV25-2 NET

STEWART
AUDIO™



Rückseite AV25-2 NET

Ansschlüsse und Bedienelemente auf der Rückseite

Dante® Eingang	RJ45
Line Ausgang	3-poliger PHOENIX Stecker für 2 Kanäle
LEDs.....	Power, Signal
Netzversorgung	48 V Gleichspannung
Lautsprecherausgänge.....	4-poliger PHOENIX Stecker für 2 Kanäle

Weitere technische Merkmale

Klasse	D
Maximale Leistung (30 Hz - 20 kHz).....	2 x 25 W @ 8 Ohm, 2 x 35 W @ 4 Ohm
Frequenzgang (+0, -3 dB, 1 W)	30 Hz - 20 kHz
Bandbreite (+/- 3 dB)	30 Hz - 30 kHz
THD+N.....	<0,1 %
Störabstand	>100 dB
Eingangsempfindlichkeit	0,5 V (-3 dB)
Standard Spannungsverstärkung	26,5 dB
Eingangsimpedanz	20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
Stromaufnahme Standby	0,005 A
Ruhestrom ohne Last.....	0,01 A
Stromaufnahme 1/8 Last (Sprache)	0,15 A
Kühlung	Konvektion
Abmessungen.....	32 mm x 152 mm x 102 mm (H x B x T)
Gewicht	0,26 kg