

PoE++ Serie

STEWART[™]
AUDIO

CVA40-1-CV-D



Der kompakte PoE++ Dante® Verstärker CVA40-1-CV-D ist mit einer Leistung von bis zu 40 W x 1 @ 70/100 Volt für kleinere bis mittlere Zonen konzipiert, in denen lokale Leistung benötigt wird.

Dank der PoE++ Technologie wird nur ein Cat5/6-Kabel für PoE Stromversorgung und Dante® Signalübertragung benötigt.

- Kompakter Dante® Verstärker
- 1 x 40 Watt @ 70/100 Volt
- Einfache Anbringung an Tischen, Schränken oder in Schächten
- Ideal zum Beispiel für Dante® Audionetzwerke, das Gastgewerbe, Klassen- und Schulungsräume, Konferenzräume, Kirchen oder zur Verstärkung in kleinen und mittleren Zonen

PoE++ Serie



Anschlüsse und Anzeigen

Netzversorgung	RJ-45, 802.3bt kompatibler PoE++ Switch oder Midspan (60 W) oder Cisco UPOE Switches
Dante® Eingang (optional)	RJ45
LED auf RJ-45.....	grün: angeschlossen; gelb blinkend: Aktivität
Lautsprecherausgang.....	4-poliger PHOENIX Stecker

Weitere Merkmale

Klasse	D
Ausgangsleistung*	40 Watt x 1 an 70/100 Volt
Frequenzgang	100 Hz - 20 kHz (70/100 V) bei +0 dB, -3 dB
THD+N.....	< 0,05 % bei 1 kHz und voller Leistung
Störabstand	>88 dB
Grundrauschen.....	-95 dBV
Gehäuse.....	Aluminium
Befestigung	über Flansch
Kühlung.....	Konvektion
Abmessungen.....	31 mm x 170 mm x 110 mm (h x b x t)
Gewicht	0,45 kg
Zulassung	UL2043, FCC, CE

* Die spezifizierten Leistung des PoE++-Verstärkers kann nur mit PoE++-Spannungsversorgungen gemäß 802.3af/at erreicht werden.