



Die digitale Ausgangskarte stellt vier Kanäle für digitale Ausgänge im AES oder S/PDIF-Format mit Takteingängen zur Synchronisation der Ausgänge auf eine Abtastrate Ihrer Wahl zur Verfügung. Buchsenleisten dienen als digitale Audio-Ausgänge.

Die Steuerung jedes Ausgangs umfasst Verstärkung mit Anzeige und Stummschaltung.

- Digitale Audio-Ausgangskarte. Bis zu 4 Karten pro Edge, 1 Karte pro Radius NX.
- Unterstützt AES/EBU oder S/PDIF.
- Nominale Ausgangs-Samplerate von 48 kHz
- Unterstützt eine externe Abtastrate von 12 bis 96 kHz
- Vor Ort austauschbar durch qualifizierte Servicetechniker.

Elektrische Merkmale	
Analoge Eingänge	
Zahl der Ausgänge	2 Paare schaltbarer AES- oder S/PDIF-Format-Ausgänge
Anschlüsse	3,81 mm Terminalblock
Nennwert Ausgangspegel	-20 dBFS (+4 dBu mit 20 dB Aussteuerungsreserve)
Max. Ausgangspegel	0 dBFD (+24 dBu)
Ausgangsimpedanz	110 Ohm (AES), 75 Ohm (S/PDIF)
Dynamikbereich	> 128 dB, ungewichtet
THD+Rauschen	< -125 dB, ungewichtet
Nennwert Samplerate	48 kHz
Abtastrate	12 bis 96 kHz
Latenz	0,28 Millisekunden

Mechanische Merkmale	
Merkmal	Spezifikation
Zertifikate, Konformität	EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Teil 15, RoHS.
Versandgewicht	0,45 kg